

Стегальные швейные машины HENGYE HY-94-3, HY-QG-2 PQ1, MS-2400, 2300



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sge@nt-rt.ru | **сайт:** <http://sewing.nt-rt.ru>

Стегальная машина компьютеризированная одноигольная PQ1

Тип оборудования: Одноголовочная одноигольная стегальная машина, с компьютерным управлением

Принцип работы: в пяльца вставляются полотна материалов, наполнителей для стегания, далее пяльца вставляются в раму машины, работник выбирает на компьютере необходимые настройки(длина стежка, и шаблон по которому будет происходить процесс стегания) и запускает машину

Технические параметры:

Длина стежка: от 2 мм до 10 мм;

Максимальная толщина стегания: 1200 г / м²

Максимальный размер полотна: 2,2м на 2,6 м

Размеры машины в сборе: 2,8м х 1,4 м 2,8 м

Питание: 220 В, 50 Гц, 1,5 кВт, однофазный ток

Скорость шитья: 2000 оборотов вала в минуту.

Мощность оборудования: 0,75 kw

В памяти машины - 220 дизайнов стежки

Загрузка рисунков - через USB порт

Размеры в упаковке:

Вес 450 кг.

Габариты: 3*1*1 м = 3.13 м³

Машина идет в фанерном ящике, что гарантирует ее сохранность и целостность при транспортировке.

Стегальная машина для одеял

Стегальная машина одноигольная механическая для стежки одеял разных размеров (детских, полуторных, двухспальных, евро) из любых материалов с любым наполнителем по копиру.

1. в базовой комплектации:

(стол неподвижный , 1 рама, 2 рисунка)

Производительность: 140 -160 одеял за 8 часов

2. в расширенной комплектации:

стол поднимающийся и опускающийся
2 рамы, 4 рисунка , можно больше на заказ
контроль обрыва нити

Производительность 30 одеял за 1 час, или 240 одеял за 8 часов

При расширенной комплектации **один** оператор может одновременно работать с двумя рамами, без потери времени при перезапливании одеял, и поэтому с высокой производительностью, по сравнению с работой 1 оператора с одной рамой или работой одновременно 2-х операторов с 2-мя рамами, в таком случае увеличиваются расходы на заработную плату и оплату больничных и отпусков.

Надежная машина. Проста и легка в использовании.

Требования к помещению:

размеры 4,5 х 7 м, может устанавливаться на любом этаже

на любом полу.

Машина поставляется под заказ

Срок изготовления: 3-4 недели, зависит от загруженности производства.

Гарантия 1 год.

Стегальная машина НУ-94-3 многоигольная

Стегальная машина многоигольная компьютеризированная предназначена для изготовления стеганых изделий, таких как покрывала, одеяла, чехлы, одежды.

Данная модель имеет большую толщину стежки и большую скорость, а также усовершенствована система смазки, которая не требует дополнительной смазки иглопроводителей и лапкодержателей.

Для увеличения производительности стегальной машины и улучшения качества выпускаемой продукции, рекомендуется добавлять в комплект обрезную машину компьютеризированную НУ-QG-2

Технические характеристики стегальной машины:

Размеры машины , мм	4150 x 1150 x 1750
Ширина стежки, мм	2450
Расстояние между рядами игл, мм	25,4
Движение по оси X, мм	305
Толщина стежки, мм	25
Длина стежка, мм	2-5
Производительность, м/час	20-110
Тип иглы	№16 №19

Скорость вращения главного вала, об/мин	550-600
Мощность, кВт	3,5
Напряжение, В	220, 380
Масса, кг	2800

Раскройный комплекс компьютеризированный

Основные функции:

1. Автоматический продольный и поперечный раскрой материала.
2. Ширина раскраиваемого материала: 800 - 2400 мм
3. Продольная нарезка на полосы до 160 мм
4. Нарезка поперек материала: 500 - 2200 мм

Комплекс раскройный с многоигольной стегальной машиной в сборе.



Раскройная машина HY-QG-2 компьютеризированная

Раскройная компьютеризированная машина предназначена для автоматического поперечного и продольного раскроя материала, а также для увеличения производительности и улучшения качества изделий, выпускаемой на стегальной машиной модель HY-94-3

Ширина раскраиваемого материала: 800 -2400 мм

Продольная нарезка на полосы до160 мм (например, боковины ортопедического матраса)

Нарезка поперек материала: 500 -2200 мм

Технические характеристики:

Толщина нарезаемого материала	3-80 мм
Скорость раскроя материала	7,5 м/ мин
Мощность	1,5 кВт
Питание	380 В, 50 Гц
Размер установки	3450×2890×2355
Вес	1000 кг
Давление воздуха, МПа	0,4-0,8

Ультразвуковая стегальная машина

УЗМ MS-2400

Это современная машина для стежки, обеспечивающая высокое качество готового изделия.

- нет надобности применения игл и нитей.*
- дает возможности прессования давлением несколько слоев.*
- высокая производительность до 15 пог. м/мин.*

Простегивание - процесс или технология соединения нескольких материалов в один мат или полотно с целью исключения перемещения слоев, образования складок и для получения необходимых потребительских или технологических свойств. Простегивание укрепляет полотно, уменьшает толщину, придает эстетичный вид. Благодаря многофункциональности ультразвукового оборудования, простегивание с помощью ультразвука получило широкое применение в производстве. Простегивание различных нетканых полимерных материалов (спанбонд, геотекстиль, искусственные волокна и другой материал) осуществляется на ультразвуковых станках или автоматических ультразвуковых машинах большой производительности. В зависимости от задач простегивания и материала, потребитель или технолог выбирает оборудование, оснастку, высоту рельефа, вид строчки, длину стежка и рисунок. УЗМ - универсальное и эффективное оборудование с широкими коммерческими возможностями

Ткань и наполнитель(другие материалы) в автоматическом режиме подаются (с одновременным выравниванием слоев) с бобин в зону обработки. Перемоточные натяжные валы протягивают многослойный мат через рабочую зону обработки, где ультразвуковые головки и ответные фигурные валы надежно скрепляют слои материала между собой с заданными швом и рисунком. Контроль за работой УЗШМ осуществляется автоматически. Один оператор обслуживает несколько УЗмашин.

Технические характеристики машины:

Рабочее напряжение :

380V 50Hz(60Hz)

Рабочая частота: 20KHz

Мощность: 18 KW

Рабочая скорость: 0-13 м/мин

Рабочая ширина : 2400 мм

Оборудована роликом: 2400 (1850, 1550)х Ø164мм

Предназначена для простегивания следующих материалов: Полиэстер, нейлон, нетканые материалы, все синтетические ткани.

Ширина полотна должна быть меньше 2400 мм

Потребляемая мощность - 16kW

Давление - ≥ 1 Мра

Рабочая температура - ≤ 28 °C

Вес нетто: 1650 кг

Вес без упаковки: 1350 кг

Ультразвуковая стегальная машина мод. 2300

Ультразвуковая стегальная машина предназначена для производства: покрывал, обивки мебели, чехлов, спальных мешков, рабочей и защитной одежды, кожгалантереи и т.п., которые широко применяются в текстильной промышленности.

Данная машина состоит из ролика (который может быть заменён по желанию заказчика), ультразвуковых генераторов (15 шт.), и нагревающих элементов (15 шт.) и работает на основе технологии ультразвуп.

Ультап (термостёжка) - это стёжка тканей при помощи ультразвука, за счёт кратковременного точечного нагрева материалов в местах соединения друг с другом до температуры их спаивания.

Принцип работы: электрический ток, поступая в ультразвуковые генераторы, преобразуется в ультразвуковые волны, которые переходят на нагревающие элементы. Далее, путём пневматического поднятия ролика к нагревающим элементам, ткань и синтетический наполнитель склеиваются между собой.

Стегание изделий с использованием ультразвука обеспечивает высокое качество и позволяет обходиться без игл и ниток.

При простегивании происходит соединение нескольких материалов в одно полотно с целью исключения перемещения слоев, образования складок и для получения необходимых потребительских свойств. Простегивание укрепляет полотно, уменьшает толщину, придает эстетичный вид. В зависимости от задач простегивания и материала, потребитель или технолог выбирает оборудование, оснастку, высоту рельефа, вид строчки, длину стежка и рисунок.

Ткань и наполнитель в автоматическом режиме подаются (с одновременным выравниванием слоев) с бобин в зону обработки. Перемоточные натяжные валы протягивают многослойный мат через рабочую зону обработки, где ультразвуковые головки и ответные фигурные валы надежно скрепляют слои материала между собой заданными швом и рисунком.

Преимущества стегальной ультразвуковой машины:

Это современная машина для стежки, обеспечивающая высокое качество готового изделия.

нет надобности применения игл и нитей.

дает возможности прессования давлением несколько слоев.

высокая производительность до 15 пог. м/мин.

Применение: Покрывала, обивка мебели, чехлы, спальные мешки, рабочая и защитная одежда, кожгалантерея и т.п.

Технические характеристики:

Ультразвуковая система:

мощность общая 7 кВт

давление воздуха до 6 кг/см²

рабочая температура 28 градусов С

ширина полотна (макс.) 2300мм

питание 380В, 50Гц

мах. плотность ткани 350гр/кв. м

ткань не менее 30% синтетики

габариты станка ДхШхВ 2.7х2.5х1.8

в комплекте со станком компрессор 220В, 1.5кВт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sge@nt-rt.ru | | сайт: <http://sewing.nt-rt.ru>