

Парогенераторы LELIT PS09N, PS05/B, PG027, PG036, PG1, PGAUTO5



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sge@nt-rt.ru || сайт: <http://sewing.nt-rt.ru>

Парогенератор Lelit PC09N (без утюга)

Профессиональный парогенератор для использования как дома, так и на производстве, а также в санаториях, домах отдыха, гостиницах, ателье, свадебных салонах и др.

К парогенератору можно подключить утюг, щетку для отпаривания, паровой пистолет через разъем ILME

Парогенератор оснащен манометром, имеется внешний клапан для регулировки количества пара для контроля за рабочего состояния. Применяется для различных типов ткани от тяжелых портьерных, пальтовых, джинсовых до легких шелковых материалов. Количество пара регулируется самостоятельно и подбирается в зависимости от материалов для получения качественного результата глажки.

Можно обрабатывать изделия на плечиках в вертикальном положении. Это может быть пальто, меховые изделия, одежда из ворсовых тканей или с отделкой бисером, стразами, камнями. Для этого используется щетка-отправиватель.

Для того чтобы вывести пятна или просто освежить внешний вид можно присоединить пистолет- пятновыводитель.

Такая влажно тепловая обработка изделий придает им безупречный вид.

Емкость данного парогенератора сравнительно небольшая - 2, 5 л, это хватит ,примерно, на 2 ч работы

Парогенератор произведен из нержавеющей стали с защитным покрытием от известкового налета.

Работает на обычной воде.

Надежный и проверенный временем.

Простой в эксплуатации.

Производство Италия. Гарантия 1 год.

Характеристики Lelit PS 09N

Напряжение	220 В
Номинальный объем	2,5 л
Фактический объем бойлера	2 л
Время непрерывной работы	2 ч
Потребляемая мощность бойлера	1000 Вт
Рабочее давление	3,5 Бар
Максимальное давление пара	5,5 Бар

<i>Комплектация</i>	<i>воронка для залива воды, силиконовый коврик-подставка</i>
<i>Технические особенности</i>	<i>корпус и бойлер из нержавеющей стали INOX 18/10, нагревательный элемент выполнен из меди; внутренний электроклапан</i>
<i>Размер</i>	<i>50x31x35 см</i>
<i>Вес</i>	<i>6,4 кг</i>

Парогенератор с утюгом Lelit PS05/B (Италия)

Профессиональный парогенератор с утюгом для использования как дома, так и на производстве, а также в санаториях, домах отдыха, гостиницах, ателье, свадебных салонах и др.

Парогенератор оснащен манометром, имеется внешний клапан для регулировки количества пара для контроля за рабочего состояния. Применяется для различных типов ткани от тяжелых портьерных, пальтовых, джинсовых до легких шелковых материалов. Количество пара регулируется самостоятельно и подбирается в зависимости от материалов для получения качественного результата глажки.

Такая влажно тепловая обработка изделий придает им безупречный вид.

Емкость данного парогенератора сравнительно небольшая - 2,5 л, это хватит ,примерно, на 2 ч работы

Парогенератор произведен из нержавеющей стали с защитным покрытием от известкового налета.

Работает на обычной воде.

Надежный и проверенный временем.

Простой в эксплуатации.

Производство Италия. Гарантия 1 год.

Характеристики Lelit PS 05/B

<i>Напряжение</i>	<i>220 В</i>
<i>Номинальный объем</i>	<i>2,5 л</i>
<i>Фактический объем бойлера</i>	<i>2 л</i>
<i>Время непрерывной работы</i>	<i>2 ч</i>
<i>Потребляемая мощность бойлера</i>	<i>1000 Вт</i>

<i>Рабочее давление</i>	<i>3,5 Бар</i>
<i>Максимальное давление пара</i>	<i>5,5 Бар</i>
<i>Комплектация</i>	<i>воронка для залива воды, силиконовый коврик-подставка</i>
<i>Технические особенности</i>	<i>корпус и бойлер из нержавеющей стали INOX 18/ 10, нагревательный элемент выполнен из меди; внутренний электроклапан</i>
<i>Размер</i>	<i>50x31x35 см</i>
<i>Вес</i>	<i>6,4 кг</i>

Парогенератор Lelit PG027 на 5 литров

Профессиональный парогенератор с утюгом на 5 литров предназначен для большого объема глажения на швейном производстве.

Парогенератор применяется для различных типов ткани от тяжелых портьерных, пальтовых, джинсовых до легких шелковых материалов.

Такая влажно тепловая обработка изделий придает им безупречный вид.

Емкость данного парогенератора 5 л, это хватит ,примерно, на 4 ч непрерывной работы

Парогенератор произведен из нержавеющей стали с защитным покрытием от известкового налета.

Работает на обычной воде.

Надежный и проверенный временем.

Простой в эксплуатации.

Производство Италия. Гарантия 1 год.

Характеристики Lelit PS 05/B

<i>Напряжение</i>	<i>220 В</i>
<i>Номинальный объем</i>	<i>5 л</i>
<i>Фактический объем бойлера</i>	<i>3,7 л</i>
<i>Время непрерывной работы</i>	<i>4 ч</i>
<i>Потребляемая мощность бойлера</i>	<i>1500 Вт</i>

<i>Рабочее давление</i>	<i>3,5 Бар</i>
<i>Максимальное давление пара</i>	<i>5,5 Бар</i>
<i>Комплектация</i>	<i>воронка для залива воды, силиконовый коврик-подставка</i>
<i>Технические особенности</i>	<i>корпус и бойлер из нержавеющей стали INOX 18/ 10, нагревательный элемент выполнен из меди;</i>
<i>мощность утюга</i>	<i>800 Вт</i>
<i>Вес</i>	<i>7 кг</i>

Особенности парогенератора с утюгом Lelit PG027:

- *Вертикальное отпаривание*
- *Внутренний бойлер из нержавеющей стали Inox 18/ 10*
- *С покрытием препятствующим образованию известкового налета*
- *Подошва утюга из литого алюминия*
- *Регулировка вида пара (более сухой или более влажный)*
- *Удобная подставка под утюг*
- *Регулируемый термостат*
- *Медный нагревательный элемент*
- *Кнопка подачи пара*
- *Кнопка отпаривания с фиксатором*
- *Окошко показывающие сколько воды осталось в бойлере парогенератора*
- *Индикатор нагрева утюга*
- *Индикатор пара*

Парогенератор на 2 рабочих места Lelit PG036 (Италия)

Профессиональный парогенератор на 2 рабочих места (можно подключить 2 утюга) на 5 литров предназначен для большого объема глажения на швейном производстве.

Парогенератор применяется для различных типов ткани от тяжелых портьерных, пальтовых, джинсовых до легких шелковых материалов.

Такая влажно тепловая обработка изделий придает им безупречный вид.

Емкость данного парогенератора 5 л. Работает как заливной, так и с автоматической подачей воды. Возможен непрерывный рабочий процесс.

Возможность подключения дополнительных аксессуаров: утюг (в том числе 3 кг.) паровая щетка, паровой пистолет-пятновыводитель.

Парогенератор произведен из нержавеющей стали с защитным покрытием от известкового налета.

Работает на обычной воде.

Надежный и проверенный временем.

Простой в эксплуатации.

Производство Италия. Гарантия 1 год.

Характеристики Lelit PG036

Напряжение	220 В
Номинальный объем	5 л
Фактический объем бойлера	3,7 л
Время непрерывной работы	4 ч
Потребляемая мощность бойлера	1500 Вт
Рабочее давление	3,5 Бар
Максимальное давление пара	5,5 Бар
Комплектация	воронка для залива воды, без утюгов
Технические особенности	корпус и бойлер из нержавеющей стали INOX 18/10, нагревательный элемент выполнен из меди;
мощность утюга	800 Вт
Вес	11,6 кг
Доп. комплектация	Тефлоновая подошва LELIT PA205/1 Утюг LELIT PG31/1-1.8кг Утюг LELIT PG036/05 Паровая щётка LELIT PG036/05 Пистолет-пятновыводитель LELIT PG036/6

Особенности парогенератора с утюгом Lelit PG036:

- Вертикальное отпаривание
- Внутренний бойлер из нержавеющей стали Inox 18/10
- С покрытием препятствующим образованию известкового налета
- Подошва утюга из литого алюминия
- Регулировка вида пара (более сухой или более влажный)
- Удобная подставка под утюг
- Регулируемый термостат
- Медный нагревательный элемент
- Кнопка подачи пара
- Окошко показывающие сколько воды осталось в бойлере парогенератора
- Индикатор нагрева утюга
- Индикатор пара
- Используются 4 системы безопасности: датчик давления, термостат с чипом, контролирующим нагревательный элемент, предохранительная пробка бойлера с механическим клапаном, сигнальная лампочка загорается в случае отсутствия воды в бойлере.
- Работает как заливной, так и с автоматической закачкой воды.
- 2 внешних электроклапана для регулировки подачи пара.

Парогенератор на 2 рабочих места Lelit PG1 (Италия)

Промышленный парогенератор-2 рабочих места-полуавтоматическая подача воды. Два внешних эл.клапана с регулятором кол-ва пара. Насос для подачи воды, сливной кран. Рабочее давление 3,5 бар. - 3000 Вт-230V.

Парогенератор на 2 рабочих места *Lelit PGAUTO5 (Италия)*

Промышленный автоматический парогенератор 5 л. на 2 рабочих места. Два внешних электроклапана с регулятором кол-ва пара. Манометр. Кран слива воды. Вибрационный насос, подключение к водосети. Рабочее давление 3,5 - 4 Бар. 4000 Вт.- 380 V.- ВЕРСИЯ С ОБЛЕГЧЕННОЙ ЧИСТКОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ВОДЫ.

Парогенератор *Bieffe Maxi Vapor BF004CE*

Парогенератор *Bieffe Maxi Vapor BF004CE* наливного типа, промышленный на одно рабочее место, с утюгом и предназначен для влажно тепловой обработки швейных изделий. Предназначен для использования в небольших цехах и ателье.
Производство - ИТАЛИЯ

Преимущества:

Компактен и прост в использовании.

Применение:

- Парогенератор идеально подходит для ателье, швейного цеха и мини производства.

Технические характеристики:

Объем бойлера	3,5 л
Мощность бойлера	1300 Вт
Рабочее давление	2,8 bar
Напряжение	220 В
Регулировка давления	0-6 bar
Мощность нагрева подошвы утюга	850 В
Вес утюга	1,7 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sge@nt-rt.ru || сайт: <http://sewing.nt-rt.ru>